

INTERCARD PORTERO ELÉCTRICO



ETIQUETA RFID
DE 13,56 kHz



Módulo
interno
de llamada

Código 1106394 - PORTERO ELÉCTRICO INTERCARD



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alimentación bivolt 110V/220V;
- Salida FF pulsante para activación de cerradura;
- Módulo transmisor interno de 433Mhz en el portero: permite la transmisión inalámbrica de señal para abrir motores de garaje, cerraduras y otros dispositivos compatibles con la señal 433, simplemente presionando el botón auxiliar del intercomunicador. No es necesario realizar cableado entre el motor y el portero;
- Entrada de botonera para abrir la cerradura principal;
- Lector de ETIQUETA RFID de 13,56 kHz para una autenticación rápida y segura;
- Entradas para conexión al portero y salida para extensión del auricular, garantizando una comunicación clara en todo el ambiente;
- Interruptor de ajuste del volumen de escucha en el auricular;
- 02 botones de activación: 01 cerradura, 02 salida auxiliar;
- Dimensiones: Al 154 x Pr 45 x An 96 mm (módulo externo)
Al 185 x Pr 51,5 x An 105 mm (módulo interno)



Índice de protección:
IP65



Peso bruto medio: 0,645 kg
Para pesos específicos, contáctenos



Dimensiones de la caja:
Al 59 x Pr 208 x An 240 mm

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

- 01 Portero Intercard (módulo externo) |
- 01 Intercomunicador (módulo interno) |
- 01 Tornillos de fijación |
- Manual de instalación.



El portero Intercard ofrece una innovadora funcionalidad de transmisión de señal de 433Mhz, lo que lo convierte en un control remoto integrado de 433Mhz. Esta función permite registrar el portero en la automatización de garaje de AGL o en cualquier otro dispositivo AGL compatible (consulte el manual).

EXTENSIÓN INTERCARD |



Módulo
interno
de llamada

Cód. 1106395 - TELÉFONO EXTENSIÓN INTERCARD

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Audio dúplex completo;
- Interruptor de ajuste del volumen de escucha en el teléfono;
- Comunicación con el portero;
- 02 botones de activación: 01 cerradura, 02 salida auxiliar;
- Temperatura y humedad de funcionamiento: -20°C ~ 50°C, humedad inferior al 90% (sin condensación);
- Fabricado en PC + ABS;
- Dimensiones: Al 185 x Pr 51,5 x An 105 mm



OBS.: Al adquirir extensiones, en el paquete solo se incluye el teléfono de extensión.

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

01 Intercomunicador (módulo interno) |
Manual de instalación.